

Acrylspartel

Produktbeskrivelse

Stærk, hurtigtørrende spartelmasse med fine korn. Har god vedhæftning og er let slibbar.

Anvendelse

Anvendes til pletspartling og opbygning af kanter på træ, MDF, spånplader og korrosionsbeskyttet metal, indendørs.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Rengøring foretages med grundrengøringsmiddel.

Der vaskes efter med rent vand.

Anvend passende spartelstørrelse til påføring.

Påfør tilstrækkelig mængde spartelmasse, bearbejd til jævn overflade.

Slib eventuelle ujævnheder.

Grund inden afsluttende maling.

Husk at lufte ud, når du er færdig.

Godt at vide

Ved slibning benyttes øjenværn og støvfiltermaske.

Miljøinformation

Fjern mest mulig spartel fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende spartel i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket



Tekniske data

Produkttype	Spartel- og fugemasse
Kulør (spartel)	Hvid
Massefylde (kg/l)	1.17
Tørstof vægt (%)	58
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Lagtykkelse (nominel mm)	2
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

april 2023

Erstatter TDS Version

oktober 2021