

Murgrunder

Produktbeskrivelse

Grunder til let afsmittende og sugende underlag, som sikrer vedhæftning for efterfølgende behandling.

Anvendelse

Anvendes til facader af beton, puds og letbeton inden færdigbehandling med murliming, dog ikke silikatmaling.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

Påføring

Fjern løstsiddende puds.
Afrens mug og skimmel med algefjerner.
Rengør med facadevask.
Fyld evt. huller og revner.
Omryst før brug.
Påfør 1 gang med pensel/anstryger eller malerrulle til underlaget er mættet .

Tips

Undgå direkte sol, regn og stærk blæst ved påføring.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølgt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Glans	Mat
Massefylde (kg/l)	1.0
Tørstof vægt (%)	13
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	5
Lang rækkeevne (m ² /l)	7
Kort rækkeevne (m ² /l)	3
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

april 2023

Erstatter TDS Version

december 2021