

# Panellak

## Produktbeskrivelse

Halvmatt hvidpigmenteret lak, hvor træets åretegning forbliver synlig. Overfladen tåler almindelig brugsbetinget slid og er let at rengøre.

## Anvendelse

Anvendes til lyse træpaneler på væg og loft, møbler og andre træoverflader indendørs. På ubehandlet, tidligere lakeret eller bejdsset træ.



## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast uden rester af sæbe og voks.

## Påføring

Rengør med grundrengøring.

Slib blanke og tidligere malede overflader matte.

Omrør før og under brug.

Påfør med pensel i ensartet lag 2-3 brædder ad gangen i hele brættets længde.

Påfør en ekstra gang, hvis du ønsker et mere dækkende udseende.

Husk at lufte ud.

## Godt at vide

Knaster og harpiksholdige områder affedtes med celluloseforynder inden påføring af Yunik Panellak.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølgt, frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

Produkttype	[9]
Glans	Halvmat;20
Massefylde (kg/l)	1.0
Tørstof vægt (%)	20
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	16
Kort rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	12
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

### Nuværende TDS Version

februar 2023

### Erstatter TDS Version

december 2021