

Transparent Træbeskyttelse

Produktbeskrivelse

Halvmat træbeskyttelse, som giver et transparent udseende og fremhæver træets åretegninger og naturlige udseende. Forlænger træets holdbarhed. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Anvendelse

Anvendes til nyt og tidligere behandlet træ, udendørs.

Fx til facader, udhæng m.m.

Ikke egnet til overflader, der tidligere har været behandlet med dækkende maling eller træbeskyttelse.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Afrens mug og skimmel med algefjerner.

Rengør tidligere behandlet træ med facadevask.

Slib blanke flader matte.

Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt.

Påfør 1-2 gange med pensel eller rulle.

Godt at vide

Undgå at arbejde i direkte solskin.

Overfladen bør inspiceres 1 gang årligt og vedligeholdes efter behov.

På træterrasser: brug træolie.

Til bjælkehuse med konstruktion af fer og not: brug Træolie for at undgå afskalning.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Træbeskyttelse, transparent
Glans	30;Halvmat
Massefylde (kg/l)	1.01
Tørstof vægt (%)	25
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Lang rækkeevne (m ² /l)	10
Kort rækkeevne (m ² /l)	4
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

maj 2023

Erstatter TDS Version

december 2021