

Trægrunder (V)

Produktbeskrivelse

Hurtigtørrende mellemmalning anvendes inden afsluttende behandlingen, for at sikre vedhæftning og et ensartet resultat. Afslut behandlingen med dækkende maling i ønsket glans og kulør.

Mærkninger



Anvendelse

Anvendes til tidligere malet træværk indendørs samt korrosionsbeskyttet jern og metal.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Rengør med grundrengøring.
Slib evt. hårde og glatte overflader matte.
Aftør med fugtig klud efter slibning.
Påfør 1-2 gange med pensel eller rulle.
Slib let mellem behandlingerne.
Afslut behandlingen med dækkende maling i ønsket glans og kulør.
Husk at lufte ud.

Godt at vide

Afprøv evt. produktet på et mindre område.
Hvis malearbejdet afbrydes, opbevares maleværktøj med fordel i lufttæt pose for at undgå udtørring.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Tekniske data

Produkttype	Grundmaling
Glans	Mat
Massefylde (kg/l)	1.4
Tørstof vægt (%)	55
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand, bruges normalt uforyndet
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

oktober 2023

Erstatter TDS Version

november 2022