

# Yunik Pro Wall Paint Iso 7\_10 L

## Produktbeskrivelse

Mat vægmaling med isolerende egenskaber.

## Anvendelse

Til tidligere malede vægge indendørs.

På beton, puds, tapet, glasvæv og filt i opholdsrum, entre, kontor, køkken, toilet, erhvervslokaler og butik.



## Underlag

Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig.

## Påføring

Rengør med grundrengøring.

Fyld evt. revner og huller med filler.

Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.

Påfør 1-2 gange maling med pensel eller rulle.

Husk at lufte ud, når du har malet.

## Godt at vide

Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Den spærrende effekt reduceres hvis produktet tones.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Produkttype  | Grundmaling                  |
| Glans  | Mat;7                        |
| Massefylde (kg/l)                                    | 1.47                         |
| Tørstof vægt (%)                                     | 62                           |
| Tørstof vol. (%)                                     | 45                           |
| Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)         | 8                            |
| Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning | Min. +10°C                   |
| Luftfugtighed  | Maks. luftfugtighed 80 % RF. |
| Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)                     | 1                            |
| Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)           | 6                            |
| Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)                 | 28                           |
| Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998                   | Klasse 1                     |
| Fortynding   | Skal ikke fortyndes          |
| Rengøring af værktøj m.v.                            | Vand og sæbe                 |

### Nuværende TDS Version

december 2021

### Erstatter TDS Version

juli 2021